

# Как заказать

## Ролики конвейерные Техническое описание

Дата:

Название компании:

(Отметить):  Конечный пользователь  Дистрибьютер  OEM

Контактное лицо:

Телефон:

Мейл:

Адрес:

Город:

**Короткое описание применения:** (включая скорость, нагрузку и рабочие условия, влажность, масла, влагозащищенность, холод, жара, и т.д.)

Опишите продукт, передвигаемый конвейером и количество роликов под ним:

Требуемое количество:

### Тип подшипника

- Высококачественная углеродистая сталь
- Прецизионная сталь
- Прецизионная нержавеющая сталь

### Материал трубы

Диаметр:

Нержавеющая сталь

- Углеродистая сталь, гальванизированная
- Углеродистая сталь, фрезерованная
- ПВХ
- Алюминий
- Другое:

### Аксессуары

Внешняя оболочка:

- мягкий ПВХ (.08" толщина), более 1.9" НД труба, серый
- Полиуретан (.12" толщина), более 1.9" или 2.5" НД труба, оранжевый
- Конические сегменты более 1.9" НД трубка для линий, черная

Звездочка  Пластик  Сталь

Число звездочек:

Количество

цепей:

Количество

зубцов:

### Материал вала

- Углеродистая сталь, фрезерованная
- Углеродистая сталь, оцинкованная
- Нержавеющая сталь
- Алюминий
- Другое:

### Размер вала и форма

- .192" круглый
- 1/4" круглый
- 5/16" круглый
- 5/16" шестиугольный
- 3/8" шестиугольный
- 7/16" шестиугольный
- 12мм круглый
- 1/2" круглый
- 11/16" шестиугольный
- 17мм круглый
- 20м круглый
- 25/32" круглый

### Конфигурация вала

- Неподвижный
- Наружная резьба
- Без вала
- Свободный
- Другая:
- Подпружиненный
- Просверленный с торца & нарезной
- Gold(10 лет гарантия)
- Black(увеличенная гарантия)

Концы вала:

Длина:

Радиус: